

产品特点

- 采用UHF四通道多频道设计,运用高精度锁相环频率合成PLL技术,传输更稳定;
- 主机采用1.8寸TFT彩色显示屏,4个通道频道号,频率,电量,音量,音频电平一目了然;
- 主机内置啸叫抑制功能,可根据需要开启或关闭;
- 主机内置4种EQ模式:分直通,低切,高切,用户,用户模式可以通过主机面板按键自由灵活调节13段EQ增益,适配更多场合使用;
- 主机采用真分集接收技术,CPU自动选择最优接收单元保证接收到稳定信号预防断频;
- 话筒面板采用简洁稳重的台式强抗静电功能设计,优质锌铝合金面板经18道工序打磨而成;
- 话筒面板带有2.8寸TFT彩色显示屏,可显示发言计时、发射频率、连接信号、通道、电池电量等信息;
- 采用动态随机ID,杜绝串频,接收机只接收最后一次对频的发射机;
- 主机预置多组规避干扰的频率,有效提高多套同时使用的安装效率;
- 话筒带发言灯,可显示发言、关闭状态;
- 发言开关按键带透光发言指示,发言时常亮,关闭发言时熄灭;
- 话筒使用3000mAH锂离子电池,可以连续工作16小时;
- 话简单元可进行高低发射功率调节,根据实际使用情况选择,可延长电池续航时长;
- 话简单元可以进行自动关机时长设置(1-8小时),设置后可在未发言状态下根据设置自动关机,延长电池续航及使用寿命;
- 使用无线对频方式,无需话简单元对准主机红外发射口也能进行对频;
- 使用无声轻触开关,有效避免开关噪声;



技术参数

音头:14MM镀金电容音头

总谐波失真: <0.05%

频率响应:20-20,000Hz

灵敏度: -46 dBV/Pa

频率范围: 640-690MHz

待机: <50mA@3.7V

调制方式: 宽带FM

发射功率: 10dBm

频道数: 200频道

话筒方杆长度: 220mm

信噪比: >80dB

信号覆盖范围: 80m



尊敬的顾客：

感谢您选用北京第七九七音响股份有限公司的产品，我公司按照《中华人民共和国消费者权益保护法》的有关规定及我公司对用户的真诚承诺，为您提供优质服务。

在保修服务时必须出示客户服务卡片及购货发票作为证明文件。

保修条款如下：

- 1.由购货之日起，所有产品无偿保修三年，终身维修。
- 2.在规定的保修期内，由于产品本身的设计、工艺、材料等造成的产品失效我公司负责免费维修。
- 3.下列情况恕本公司概不提供免费维修
 - (1) 不能出示此产品的购物发票及客户服务卡。
 - (2) 未经我公司许可，在我公司指定的维修部以外的场所进行修理或改装造成损坏。
 - (3) 意外因素或使用不当(如:搬运磕碰、各种自然灾害、化学品的侵蚀等)造成的损坏。
 - (4) 产品没能按安装指示操作所造成的损失。
 - (5) 购物发票、修理记录等相关证明文件有不当的改动、删除或与维修产品不符合。
- 4.目前为止，我公司是最主要的维修中心，在保修期内，因维修发生的费用均由我公司支付。保修期外的一切费用需由用户支付。
- 5.我公司保留不预先通知而对退回修理的产品进行改进或升级的权利。
- 6.超过保修期的产品，本公司将收取合理费用而提供维修服务。
- 7.本保修服务只在中国地区有效。
- 8.本公司保留有修改条款的权利，不需另行通知用户。

型号_____	产品编号_____	合格证 检验员: 日期:
姓名_____	电话_____	
地址_____	购买日期_____	
销售商店_____	发票号码_____	
保修期_____		

修理记录

收到日期	故障及修理情况	完成日期	客户签名 备注