

讨论视像主机



技术指标:

- 全数字化高性能工业级嵌入式处理技术，系统稳定可靠，支持多种备份技术
- 支持双机热备份模式功能，可把主机设为热备份模式级联进行系统备份
- 全数字化传输技术，有效减少长距离传输的衰减问题，专用六芯带屏蔽线传输距离可达250米
- 具备“手拉手”连接和环路连接多种方式，便于安装和维护
- 主机可支持分别调节每个会议单元的输出增益，并可设定设置音频调节锁定
- 内置环境噪音消除器、数字均衡电路、自适应反馈抑器，可有效消除本地噪声，大幅提升会场声压级，有效防止啸叫
- 采用6芯DIN带双屏蔽线缆或超六类带屏蔽网线连接，有效防止线路电磁干扰
- 4.3英寸真彩色触摸屏，内嵌式Linux系统，中文操作界面
- 可触摸设置会议模式、系统音量调节、话筒管理、单元编号、摄像机参数、视像跟踪设置和灯环设置等功能
- 会议模式：自由模式、轮替模式、限制模式、声控模式、PTT模式、VIP模式
- 通过上位机软件可设置为申请模式
- 1路5V消防联动警报接口，此接口为扩展接口，可用于消防警报连接端口
- 具有USB录音功能，可对会议进行录音
- 内置4进2出标清视频矩阵，可实现摄像跟踪切换模块，无须配置电脑，可脱机进行视频跟踪
- 1路扩展RS232端口支持我司的混合切换矩阵，视频自动切换可扩展至128路
- 单机多达512个摄像机位置自动跟踪控制点
- 支持两种摄像球协议。（Pelco-D波特率9600、VISCA波特率9600）
- 支持三种摄像机控制接口。（RS232、RS422和RS485）
- 具有DATA网络控制接口，控制网线可延长至1000米连接管理会议
- 具备线路带电“热插拔”功能，让系统的安全性得到更大的保障
- 系统可接入其它电容麦克风或动圈麦克风，为用户提供更多选择
- 4路话筒输出六芯单元每路可接驳30个会议发言单元，单台主机可接驳120个会议单元。4路话筒输出网线单元每个接口可接驳15个会议发言单元，单台主机可接驳60个会议单元（可根据单元的功率大小和主缆线长度来定每路接驳数量，系统混接时6芯口与网线口总数量需要叠加计算）
- 级联多台扩展主机可挂载250席表决/视像单元或4096席讨论发言单元同时进行会议
- 中控接口，PC接口，可实现管理软件、中控等设备控制指令
- 配合电话耦合器可以进行远程电话会议
- 配合网络会议软件及视频会议终端，可实现远程视频会议
- 频率响应：20Hz~20kHz
- 总谐波失真：小于0.1%
- 消耗功耗：350W
- 采用220V-230V~ 50Hz-60Hz交流供电
- 主机净重：11.8kg
- 外形尺寸：485mm（包括把手）×100mm（2U，包括机箱脚垫）×355mm（W×H×D），可水平放置于台面或安装于19英寸标准机柜中。



北京第七九七音响股份有限公司
BEIJING 797AUDIO CO.,LTD

地址：北京市朝阳区酒仙桥东路1号M2楼北门四层

网址：<http://www.797audio.com.cn>

服务电话：400-6616-797

传真：010-64322797

邮编：100015